

Testprotokoll Zertifizierung

Netzanbieter: EWE / Osnatel / swb
 Produkt: business DSL voice+
 Anlage: Yeastar S-Serie
 Version/Firmware: 30.6.0.20
 Testdatum: 13.03.2018 / HR

Registrierung	
SIP Registrierung	OK
Gehende und kommende Rufe	
Ausgehende Rufe	OK
Eingehende Rufe	OK
Zuordnung der Zentralen-Rufnummer zu Rufgruppen eingehend	OK
Zuordnung der Durchwahl-Rufnummern zu Nebenstellen eingehend	OK
Übermittlung der Zentralen-Rufnummer ausgehend	OK
Übermittlung der Durchwahl-Rufnummer ausgehend	OK
Übermittlung der Rufnummer eingehend	OK
Ständige Rufnummernunterdrückung über Anlage	Nicht unterstützt (1)
CLIP mit ClipNoScreening	
Anzeige fremder Rufnummer als DOD bei ausgehenden Gesprächen	OK
Anzeige Anrufer-Rufnummer bei Rufumleitung	OK
Anzeige Anrufer-Rufnummer bei parallelem Klingeln	OK
DTMF	
DTMF bei ausgehendem Anruf	OK
DTMF bei eingehendem Anruf	OK
Verhalten im Verbindungsaufbau	
A weist ab	OK
A antwortet nicht	OK
A ist besetzt (Anklopfen aus)	OK
A ist besetzt (Anklopfen an)	OK
A hat DND aktiviert	OK
B weist ab	
B antwortet nicht	OK
B ist besetzt (Anklopfen aus)	OK
B ist besetzt (Anklopfen an)	OK
B hat DND aktiviert	OK
Verhalten im bestehenden Gespräch	
A legt auf	OK
B legt auf	OK
A setzt B auf Hold und holt zurück	OK
B setzt A auf Hold und holt zurück	OK
Telefax	
Telefax versenden mehr als 10 Seiten	Nicht unterstützt (2)
Telefax empfangen mehr als 10 Seiten	OK

(1) Yeastar S-Serie unterstützt diese Funktionalität nicht

(2) Yeastar S-Serie unterstützt Versenden von Telefaxen nur über ATA und Faxgerät