

Testprotokoll Zertifizierung

Netzanbieter/Produkt: inopla/ ComDesk Pro
 Anlage: Yeastar S-Serie
 Version/Firmware: 30.3.0.22
 Testdatum: 02.02.2017 / HR

Registrierung	
SIP Registrierung	OK
Gehende und kommende Rufe	
Ausgehende Rufe	OK
Eingehende Rufe	OK
Zuordnung der Zentralen-Rufnummer zu Rufgruppen eingehend	OK
Zuordnung der Durchwahl-Rufnummern zu Nebenstellen eingehend	OK
Übermittlung der Zentralen-Rufnummer ausgehend	OK
Übermittlung der Durchwahl-Rufnummer ausgehend	OK
Übermittlung der Rufnummer eingehend	OK
Rufnummernunterdrückung als Anlagenfunktion	Nicht unterstützt
CLIP mit ClipNoScreening	
Anzeige fremder Rufnummer als DOD bei ausgehenden Gesprächen	OK
Anzeige Anrufer-Rufnummer bei Rufumleitung	OK
Anzeige Anrufer-Rufnummer bei parallelem Klingeln	OK
DTMF	
DTMF bei ausgehendem Anruf	OK
DTMF bei eingehendem Anruf	OK
Verhalten im Verbindungsaufbau	
A weist ab	OK
A antwortet nicht	NICHT OK ⁽¹⁾
A ist besetzt	OK
A hat DND aktiviert	OK ⁽²⁾
B weist ab	OK
B antwortet nicht	OK
B ist besetzt	OK
B hat DND aktiviert	OK
Verhalten im bestehenden Gespräch	
A legt auf	OK
B legt auf	OK
A setzt B auf Hold und holt zurück	OK
B setzt A auf Hold und holt zurück	OK

(1) Wenn in der Yeastar keine Rufumleitung bei „keine Antwort“ geschaltet ist, klingelt das Ziel an der Yeastar ca. 20 Sekunden, meldet aber kein korrektes Besetzt zurück, so dass beim Anrufer weiterhin der Klingelton zu hören ist.

(2) In den Telefonen an der Yeastar müssen manuell die Featurecodes *74/*074 für DND Ein/Aus konfiguriert werden.