

Testprotokoll Zertifizierung

Netzanbieter/Produkt: sip-telefonanlagen.de/Voip Anlagen Trunk
 Anlage: Yeastar S-Series
 Version/Firmware: 30.2.0.27
 Testdatum: 08.12.2016 / TB

Registrierung	
SIP Registrierung	OK
Gehende und kommende Rufe	OK
Zuordnung der Zentralen-Rufnummer zu Rufgruppen eingehend	OK
Zuordnung der Durchwahl-Rufnummern zu Nebenstellen eingehend	OK
Übermittlung der Zentralen-Rufnummer ausgehend	OK
Übermittlung der Durchwahl-Rufnummer ausgehend	OK
Übermittlung der Rufnummer eingehend	OK / Format:0049
Rufnummernunterdrückung als Anlagenfunktion	Nicht unterstützt
CLIP mit ClipNoScreening	
Anzeige fremder Rufnummer als DOD bei ausgehenden Gesprächen	OK
Anzeige Anrufer-Rufnummer bei Rufumleitung	OK
Anzeige Anrufer-Rufnummer bei parallelem Klingeln	OK
DTMF	
DTMF bei ausgehendem Anruf	OK/Inband
DTMF bei eingehendem Anruf	OK/Inband
Verhalten im Verbindungsaufbau	
A weist ab	OK
A antwortet nicht	OK
A ist besetzt	OK
A hat DND aktiviert	OK
B weist ab	OK
B antwortet nicht	OK
B ist besetzt	OK
B hat DND aktiviert	OK
Verhalten im bestehenden Gespräch	
A legt auf	OK
B legt auf	OK
A setzt B auf Hold und holt zurück	OK
B setzt A auf Hold und holt zurück	OK