

tiptel 140

tiptel 160

Analoge Komforttelefone mit CLIP und Message Waiting Indikationen

Ob als Nebenstellen-Apparat an einer Telefonanlage oder direkt am Amtsanschluss, die Komforttelefone tiptel 140 und tiptel 160 überzeugen durch ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis. Als Basismodell bietet das tiptel 140 bereits elf Zielwahltasten zur Speicherung von Rufnummern sowie eine qualitativ hochwertige Freisprechfunktion. Dank individuell einstellbarer Ruf-tonmelodien und einer gut sichtbaren Leuchtdiode ist selbst in Büros mit mehreren Arbeitsplätzen jederzeit deutlich erkennbar, an welchem Gerät ein Anruf eingeht. Alternativ kann die Leuchtdiode über entsprechend ausgestattete TK-Anlagen gesteuert werden, um beispielsweise einen Hotelgast auf einen persönlichen Nachrichteneingang hinzuweisen (Message-Waiting-Indication). Zur optimalen Nutzung in Verbindung mit einem Hörgerät ist der Hörer des tiptel 140 und 160 mit einem Magnetfelderzeuger ausgestattet.

Das Komforttelefon tiptel 160 bietet zudem einen vierzeiliges Display mit einer übersichtlichen Menüführung sowie ein bis zu 135 Einträge fassendes Telefonregister. Dank CLIP-Funktion zeigt es die Rufnummer oder den im Telefonregister gespeicherten Namen des Anrufers an. Die letzten 60 übertragenen Rufnummern bleiben in einer Anrufliste gespeichert, aus der bequem der Rückruf eingeleitet werden kann. Professionelle Anwender werden zudem den Headsetanschluss des tiptel 160 schätzen.

Highlights

tiptel 140

tiptel 160

- Gut sichtbare Leuchtdiode zur optischen Anrufsignalisierung und Message-Waiting-Indication
- Freisprechen (halbduplex)
- Hörgerätekompatibel (integrierter Magnetfelderzeuger)
- Anschluss für weitere Geräte (z. B. Modem)
- 16 verschiedene Anrufsignale einstellbar
- Geeignet zur Wandmontage
- Rufnummernanzeige (CLIP: FSK/DTMF)*
- Telefonregister für 135 Einträge*



tiptel 140

tiptel 160

Analoge Komforttelefone mit CLIP und Message Waiting Indikationen



tiptel 160 mit CLIP

Leistungsmerkmale

- Gut sichtbare Leuchtdiode zur optischen Anrufsignalisierung und Message-Waiting-Indication
- Freisprechen (halbduplex)
- Hörgerätekompatibel (integrierter Magnetfelderzeuger)
- Anschluss für weitere Geräte (z. B. Modem)
- 16 verschiedene Anrufsignale einstellbar
- Geeignet zur Wandmontage
- Rufnummernanzeige (CLIP: FSK/DTMF)*
- Telefonregister für 135 Einträge*

tiptel 140

- Gut sichtbare Leuchtdiode zur optischen Anrufsignalisierung und Message-Waiting-Indication
- Freisprechen (halbduplex)
- Anschluss für weitere Geräte (z. B. Modem)
- 11 Zielwahltasten zur Speicherung von Rufnummern
- 16 unterschiedene Anrufsignale einstellbar
- Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer
- Mikrofonstummschaltung
- Lautsprecher- und Tonruflautstärke einstellbar
- Impuls- und Tonwahlverfahren einstellbar (IWW/MFV)
- Signaltaste Flash (einstellbar auf 100, 200, 300, 400, 600 und 900 ms)
- Message-Waiting-Indikations-Verfahren: FSK, Leitungsumpolung, Spannungserhöhung, Spezial-Rufsignal
- Wandmontage möglich
- Nebenstellenfähig
- Speichererhalt ohne Batterien

tiptel 160

Merkmale wie tiptel 140, jedoch

- Großes 4-zeiliges LC-Display mit einstellbarem Kontrast
- Einfache Bedienung über Menü im Klartext
- Anzeige der Rufnummer oder des Namens aus dem Telefonregister (CLIP: FSK/DTMF)*
- Anrufliste der letzten 60 übertragenen Rufnummern mit Datum und Uhrzeit*
- Automatische Wahl aus der Anrufliste*
- Wahlwiederholungsliste der letzten 16 gewählten Rufnummern
- Automatische Wahlwiederholung
- Telefonregister für 135 Rufnummern/Namen
- Übernahme von Rufnummern aus der Anruf- und Wahlwiederholungsliste in das Telefonregister
- 10 Zielwahltasten zur Speicherung von Rufnummern
- Datum- und Uhrzeitanzeige
- Anschluss für Headset
- Verschiedene Displaysprachen einstellbar (D, F, NL, GR, UK)
- Displaykontrast einstellbar
- Separater Headset-Anschluss

Modell

Artikel-Nummer

tiptel 140	1082960 (D) 1082962 (A)
tiptel 160	1082974 (D) 1082976 (A)

* Nur tiptel 160, die CLIP-Funktion muss vom Netzbetreiber und ggf. der Telefonanlage unterstützt werden.

Änderungen vorbehalten | EDV-Nr. 4980578 02/2007



tiptel 140 mit Message Waiting Indikation