

tiptel 21 alte Version:**tiptel 21 neue Version:**

Beschriftung der LED
auf dem Gehäuse verwechselt:

Port 1 => Port 2 Port 2 => Port 1

Datenübertragung: 28.800 bps

**T-Online (BTX) Anwahl mit
verschiedenen Dienstekennung:**

Typ 1	-	nein
Typ 2	-	ja
Typ 3	-	nein
Typ 4	-	nein
Typ 5	-	nein
(Typ 6)	-	ja

tiptel 21 ist **nach dem programmieren** voll IWW fähig

Rufspannung: ca. 40 V, rechteckform
(USS ca. 80 V)

Rufspannung: ca. 42 V, trapezförmig

Konstantstromquelle, Rufspannung abhängig von Belastung des Ports
Speisespannung ca. 24 V (bei niedriger Belastung höher)

Softwarestände: 1.08, 1.09, 1.10

Softwarestände: 1.20

!!! Softwarestände sind untereinander nicht kompatibel !!!

grundsätzliche Programmierunterschiede

PIN Eingabe: *90*alter PIN*neuer PIN#

*90*alter PIN*neuer PIN*neuer PIN#

Personal Callback Server muß
freigeschaltet werden

Personal Callback Server ist freigeschaltet

kompletter Reset: *4711 4711 4711*