



# tiptel.comPact 42/82 IP 8

## Centraline telefoniche per la moderna telecomunicazione



### Connessioni

- 2 ports S<sub>0</sub> fino a 2 connessioni ISDN\*
- 2 linee analogiche esterne (FXO)
- 10 conti SIP con fino a 4 conversazioni in contemporanea
- 8 ports analogici con visualizzazione del numero chiamante (CLIP)
- 1 connessione LAN
- Supporta connessioni ISDN punto-punto e punto-multi-punto anche miste

### Apparecchi interni

- 4 telefoni ISDN o 2 telefoni digitali S<sub>0</sub>\*
- 4 (8) apparecchi analogici interni (telefoni, fax)
- 8 telefoni IP (connessi anche esternamente via Internet)

### Sistema Voicemail

- 6 ore capacità totale
- 48 caselle Voicemail individuali con ognuna 9 annunci
- Notifica di messaggio vocale, per SMS o suoneria (solo una segnalazione)
- Annunci attivabili manualmente o per programma temporizzato tramite 6 differenti profili giorno / notte
- 4 centrali automatiche ( messaggio di benvenuto e inoltrò del chiamante verso una delle nove mete a scelta )
- Due sistemi di benvenuto e inoltrò del chiamante (verso una meta prestabilita con lista d'attesa integrata) previo annuncio di benvenuto
- 2 sistemi di informazione tramite menu (messaggio di benvenuto e offerta al chiamante di diversi annunci informativi)

### Funzioni della centralina

- Funzionalità "team" in connessione con i telefoni tiptel 83 System e 85 System
- Rubrica telefonica per 5000 nomi/numeri telefonici
- Least-Cost-Router integrato
- Filtro di chiamata configurabile in modo dettagliato
- TAPI-Driver per 3rd-party-CTI tramite LAN
- Commutazione fra due canali B / Inoltrò chiamata via 2 canale B
- Conferenza a tre, anche con partecipante esterno
- Deviazione di chiamata interna/esterna
- Intercettazione di chiamata (Pick-up)
- Funzione "Follow me" (con deviazione di chiamata)
- Presa di linea esterna automatica programmabile
- Call-through (selezione semplificata per handy (portatile), la centralina mette a disposizione un accesso alla linea esterna in caso di chiamata)
- Call-back (la centralina richiama per es. il portatile (handy) e mette a disposizione un accesso alla linea esterna)

### Funzioni di gruppo (ACD)

- Definizione di gruppi di chiamata (Teams) per collaboratori interni ed esterni
- Gruppi dinamici (registrazione/cancellazione di collaboratori) e statici configurabili
- Differenti criteri di distribuzione di chiamata programmabili (contemporanea, in relazione all'intensità di traffico o pause, lineare senza Timeout, lineare con Timeout, Busy on Busy)
- Attivazione o commutazione dei gruppi manuale o temporizzata
- Disimpegno di chiamata (per es. via segreteria telefonica) configurabile per gruppi

### Funzioni ISDN

- Trasferimento di chiamata (subito, su occupato, su non risposta)
- Inibizione di trasmissione del proprio numero di chiamata
- Conferenza a tre, commutazione, messa in attesa, retrodomanda
- Richiamo su occupato, su non risposta

### Configurazione

- Configurazione via Webbrowser, compatibile con tutti i sistemi operative attuali (Windows, Mac OS etc.), nessun software necessario alla programmazione
- Preconfigurato di fabbrica (Plug & Play)

### Telefoni digitali compatibili

- tiptel 83 System S<sub>0</sub>
- tiptel 85 System S<sub>0</sub>
- tiptel 83 VoIP

### Dimensioni, peso

- 260 x 240 x 50 mm (L x A x P)
- ca. 1,3 kg

### Modello

tiptel.comPact 42 IP 8  
tiptel.comPact 82 IP 8

### N° d'articolo

1041133 (INT)  
1041135 (INT)

Salvo modifiche | Situazione al 06/2010

\* La centralina dispone di 2 ports S<sub>0</sub>, ognuno dei quali può essere configurato sia come esterno (ad una connessione ISDN) o come interno ( per la connessione di 2 telefoni ISDN oppure un telefono digitale).