

Testprotokoll Zertifizierung

Netzanbieter: plusnet / QSC
 Produkt: Ipfonie extended connectR
 Anlage: Yeastar S-Serie
 Version/Firmware: 30.10.0.67
 Testdatum: 27.05.2019 / HR

Registrierung	
SIP Registrierung	OK
Gehende und kommende Rufe	
Ausgehende Rufe	OK
Eingehende Rufe	OK
Zuordnung der Zentralen-Rufnummer zu Rufgruppen eingehend	OK
Zuordnung der Durchwahl-Rufnummern zu Nebenstellen eingehend	OK
Übermittlung der Zentralen-Rufnummer ausgehend	OK
Übermittlung der Durchwahl-Rufnummer ausgehend	OK
Übermittlung der Rufnummer eingehend	OK
Ständige Rufnummernunterdrückung über Anlage	Nicht unterstützt (1)
CLIP mit ClipNoScreening	
Anzeige fremder Rufnummer als DOD bei ausgehenden Gesprächen	Nicht unterstützt (1)
Anzeige Anrufer-Rufnummer bei Rufumleitung	OK
Anzeige Anrufer-Rufnummer bei parallelem Klingeln	OK
DTMF	
DTMF bei ausgehendem Anruf	OK
DTMF bei eingehendem Anruf	OK
Verhalten im Verbindungsaufbau	
A weist ab	OK
A antwortet nicht	OK
A ist besetzt (Anklopfen aus)	OK
A ist besetzt (Anklopfen an)	OK
A hat DND aktiviert	OK
B weist ab	
B antwortet nicht	OK
B ist besetzt (Anklopfen aus)	OK
B ist besetzt (Anklopfen an)	OK
B hat DND aktiviert	OK
Verhalten im bestehenden Gespräch	
A legt auf	OK
B legt auf	OK
A setzt B auf Hold und holt zurück	OK
B setzt A auf Hold und holt zurück	OK
Telefax	
Telefax versenden mehr als 10 Seiten	Nicht unterstützt (2)
Telefax empfangen mehr als 10 Seiten	OK

(1) Yeastar S-Serie unterstützt diese Funktionalität nicht

(2) Yeastar S-Serie unterstützt Versenden von Telefaxen nur über ATA und Faxgerät